



Illustration à titre indicatif - Non contractuel

AVANTAGES POUR LE CLIENT

Plateau ridelles entièrement en aluminium avec plancher en contreplaqué ou en profils d'aluminium autoportant:

- Charge utile la plus élevée de la catégorie
- Réduction de la consommation de carburant et des émissions des polluants
- Garanti à vie contre la rouille

Personnalisation :

- Large gamme d'options disponible

Installation conçue dans le respect de la réglementation en vigueur. Conforme aux réglementations nationales d'homologation des véhicules.

FOCUS SUR LA TRANSFORMATION



Surface du plancher en aluminium lisse ou antidérapante, idéale pour les charges concentrées et les substances corrosives, disponible en OPT.



Pivots latérales en aluminium avec crochets pour cordes, standard.



Structures bâchées amovibles en aluminium, disponible en OPT.

ONNICAR – PLATEAU RIDELLES «W» / «LL»

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Structure entièrement en aluminium, peinte à poudre couleur gris clair;
- plancher:
 - panneaux en contreplaqué avec surface visible antidérapante;
 - ou autoportant en aluminium structural à surface lisse standard ou, sur demande, antidérapante;
- ridelles en aluminium, hauteur standard H 400 mm, anodisés avec profil en plastique rouge pour protéger la partie supérieure ;
- protège-cabine en palplanches d'aluminium avec porte-échelles ou protège-cabine en aluminium « plein » avec porte-échelle;
- petite coffre à outils;
- anneaux d'arrimage sur le plancher certifiés selon la norme DIN EN 12640;
- réflecteurs lumineux et feux de gabarit si nécessaire ;
- marche d'accès à l'arrière;
- garde-boue arrière.



OPTIONS

- porte-échelle arrière en alu;
- ancrages rétractables sur les bords du plancher ;
- systèmes d'arrimage des charges (barres, ceintures, treuils, etc.);
- rehausses pleines en aluminium ou en palplanches d'aluminium ou grillagées en acier galvanisé (différentes hauteurs disponibles);
- bâche de couverture;
- structures bâchées amovibles en aluminium, qui peuvent être également installées après la livraison, sans modification de la configuration de base du plateau;
- bâches disponibles en différentes couleurs et personnalisations avec logo;
- grues de levage et/ou hayons élévateurs.

DONNÉES TECHNIQUES

VÉHICULE DE BASE

IVECO DAILY CHÂSSIS empt 3000 simple cabine; simple cabine et double cabine empt 3450 mm, 3750 mm, 4100 mm.

PLATEAU RIDELLES «W» / «LL» POUR IVECO DAILY	SIMPLE CABINE					DOUBLE CABINE			
	EMPT 3000 mm		EMPT 3450 mm	EMPT 3750 mm	EMPT 4100 mm	EMPT 3450 mm	EMPT 3750 mm	EMPT 4100 mm	
Longueur ext. (intérieure utile) plateau	3000 (2940)	3300 (3240)	3900 (3840)	4500 (4440)	4900 (4840)	3150 (3090)	3750 (3690)	4200 (4140)	
Largeur ext. (intérieure utile) plateau	2100 (2040)								
Hauteur ridelles	400								
Seuil de chargement	1000								
Hauteur maxi véhicule transformé	2400								
Longueur maxi véhicule transformé	5560	6310	6350	6953	7330	6100	6153	6653	
Poids transformation [kg]	version "W"	170	185	215	240	255	175	205	225
	version "LL"	180	195	230	270	285	190	225	255

